

CIP

1300

CIPPATRICE

Cippatrice professionale di dimensioni contenute che privilegia la maneggevolezza, permettendo però di lavorare rami con diametro massimo di 130 mm., con potenze relativamente contenute. L'alimentazione con due rulli idraulici, controllati dal dispositivo No-Stress ed il particolare sistema di taglio abbinato ad un sistema di raffinazione, permettono di ottenere un chip molto uniforme, idoneo all'alimentazione di caldaie a cippato.



	CIP1300 PTO	CIP1300 H13	CIP1300 H20	CIP1300 Y11	CIP1300 L17
TIPO MOTORE	PTO TRATT.	BENZINA	BENZINA	DIESEL	DIESEL
	540 g/m ³	HONDA GX390	HONDA GX620	YANMAR	LOMBARDINI
POTENZA	> 14,7 kW	8,2 kW	13,5 kW	8 kW	12,5 kW
MAX DIAM. CIPPABILE	130 mm.	130 mm.	130 mm.	130 mm.	130 mm.
Nr. COLTELLI REGOL.	2	2	2	2	2
ALIMENTAZIONE	2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI				
APERTURA RULLI	140 mm.	140 mm.	140 mm.	140 mm.	140 mm.
RESA ORARIA*	3 – 5 m ³	3 – 5 m ³	3 – 5 m ³	3 – 5 m ³	3 – 5 m ³
DIMENS. (LxIargxA) mm.	2.300-1.100-2.350		2.850-1.600-2.350		
PESO	420 Kg.	430 Kg.	470 Kg.	440 Kg.	490 Kg.

* Dato dipendente dalla natura del prodotto da triturare e dalla velocità di alimentazione.

L'evoluzione tecnica dei prodotti GREEN TECHNIK può comportare delle modifiche ai dati tecnici riportati che possono variare senza preavviso.