

| | Mod. | PESO | DIAMETRO VOLANO mm. | SPESSORE VOLANO mm. | APEERTURA RULLI mm. | DIMENSIONE RULLI mm. | N° COLTELLI | DIMENSIONI TRAMOGGIA mm. | ALTEZZA MAX SCARICO |
|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| | PTO | 420 | 570 | 25 | 140 | A = 130 B = 140 | 2 Fissi | A = 660 B = 960 | 2.350 |
| | H 13 | 440 | | | | | | | |
| | H 20 | 470 | | | | | | | |
| | Y 11 | 440 | | | | | | | |
| | L 17 | 490 | | | | | | | |
| | PTO | 600 | 680 | 30 | 180 | A = 155 B = 175 | 3 Fissi | A = 700 B = 1.000 | 2.650 |
| | H 24 | 660 | | | | | 2 Fissi | | |
| | Y 30 | 890 | | | | | 3 Fissi | | |
| | Y 36 | 980 | | | | | 3 Fissi | | |
| | PTO | 1.100 | 880 | 35 | 230 | A = 165 B = 190 | 2 Fissi o | A = 750 B = 1.250 | 3.000 |
| | I 80 | 1.650 | | | | | 2 Regolabili | | |
| | PTO | 2.100 | 820 1090 | 30 40 | 330 | A = 265 B = 340 C = 190 | 4 Regolabili | A = 600 B = 1.400 | 3.500 |
| | I 130 | 3.300 | | | | | | | |
| | I 170 | 3.400 | | | | | | | |