

CIP

1500

CIPPATRICE

Cippatrice professionale in grado di lavorare rami con diametro massimo di 150 mm. La tramoggia di carico, il sistema di alimentazione dotato di due rulli idraulici, controllati dal dispositivo No-Stress, la rendono ideale per utenti con esigenze diverse, dal manutentore, all'abbattitore, all'ente pubblico, che vogliono privilegiare il rapporto prestazioni-dimensioni.



	CIP 1500 PTO	CIP 1500 H 24	CIP 1500 Y 30	CIP 1500 Y 36
TIPO MOTORE	PTO TRATT.	BENZINA	DIESEL	DIESEL
	540 g/m'	HONDA GX670	YANMAR	YANMAR
POTENZA	> 29,4 kW	15,3 kW	22 kW	26,5 kW
DIAMETRO CIPPABILE	150 mm.	150 mm.	150 mm.	150 mm.
Nr. COLTELLI REGOL.	2	2	2	2
ALIMENTAZIONE	DUE RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI			
APERTURA RULLI	180 mm.	180 mm.	180 mm.	180 mm.
RESA ORARIA*	7 - 9 m ³	7 - 9 m ³	7 - 9 m ³	7 - 9 m ³
DIMENS. (Lxlarg.xA) mm.	2.600-1.400-2.300		2.950 - 1.450 - 2.300	
PESO	600 Kg.	660 Kg.	890 Kg.	980 Kg.

* Dato dipendente dalla natura del prodotto da triturare e dalla velocità di alimentazione.

L'evoluzione tecnica dei prodotti GREEN TECHNIK può comportare delle modifiche ai dati tecnici riportati che possono variare senza preavviso.